



GRAVIFIX

Fixez, profitez.

- ✔ **Application simple** et rapide (pulvérisation ou mélange)
- ✔ Réduit la migration des matériaux légers
- ✔ **Séchage rapide**
- ✔ Conserve la **perméabilité** du sol
- ✔ La formule **la plus concentrée** du marché
- ✔ **Résiste** aux intempéries et aux UV
- ✔ **Incolore** après séchage (n'altère pas l'aspect des granulats)
- 🇫🇷 100% français

Caractéristiques

Gravifix est un stabilisateur de surface en phase aqueuse prêt à l'emploi, spécialement conçu pour fixer les graviers, paillage, galets, ardoise et pouzzolane. Facile à appliquer, **Gravifix** permet de maintenir les zones décoratives et les zones piétonnes en place.

Le produit est idéal pour :

- Les jardinières
- Parterres
- Les tours d'arbres
- Patio
- Les allées piétonnes
- ...

L'utilisation de **Gravifix** permet également de faciliter le nettoyage des surfaces à l'aide d'un balai ou d'un souffleur.

Site web







Mode d'emploi

Secouer le bidon avant emploi

Pour la pulvérisation : L'utilisation d'une buse 6mm a jet plat est recommandé pour une application diffuse.

APPLICATION PAR PULVÉRISATION (ESPACES DÉCORATIF)

-  Compacter et aplatir la surface*
-  Pulvériser uniformément la surface à l'aide d'une buse plate afin d'assurer une diffusion optimale du produit.
-  Laisser sécher 24h
-  (Facultatif) Pulvériser à nouveau la surface pour durcir davantage le revêtement.
-  Laisser sécher 24h

APPLICATION PAR MÉLANGE PRÉALABLE (ALLÉES PIÉTONNES)

-  Mélanger la solution GraviFix avec les granulats
-  Verser votre contenant dans la zone choisie
-  Compacter et aplatir la surface
-  Laisser sécher 24h
-  Pulvériser uniformément la surface.

Consommation

Pulvérisation :

Consommation moyenne 1.5 à 2m² / litre pour une seule couche
1 bidon de 5L = 7.5 à 10m² de traitement

Mélange :

1 litre de produit pour 25kg de granulats .
1 kilo de produit pour 15L de copeaux.

(En cas de surdosage, un voile blanc peut apparaître par temps de pluie.)

Nettoyage

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

*Aplatir et compacter avant application à l'aide d'un rouleau de jardinier ou d'une dameuse à main pour un résultat stable et esthétique.

Conditions d'application

Application sur une zone sèche (24h minimum après séchage des dernières pluies) en pulvérisation pour les espaces décoratifs et en mélange pour des zones piétonnes pour une meilleure imprégnation du produit.

- Ne pas appliquer par temps de pluie : La pluie ne doit pas altérer le séchage, prévoir 48h de beau temps pour réaliser les 2 couches d'applications.
- Ne pas appliquer en dessous de 10 degrés
- Ne pas appliquer au delà de 35 degrés

Supports compatibles

- Granulats minéraux de 4 à 20 mm (marbre, granit, quartz, etc.)
- Galets 15/25 mm, 20/40 mm, 40/60 mm
- Granulats de paillage : pouzzolane, copeaux de bois, de liège, ardoise, bille d'argile expansée.

Données techniques

- État physique à 20 °C : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Légère lors de l'application
- pH : 8 ± 0.5
- Point d'ébullition [°C] : 100 °C
- Densité : 1.03 ± 0.01
- Solubilité dans l'eau [vol/vol] : Totale
- Point d'éclair [°C] : Non applicable
- COV : 13 g/l*

Conditionnement

- Bidon de 5L

Stockage

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 10°C et 30°C.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

Santé / Sécurité

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants ménagers.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Assistance technique

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere
31750 ESCALQUENS
Tél: 09 80 40 53 20 - Mail : info@lrvision.fr

Date de mise à jour : 02/06/2025

GRAVIFIX

